



# ПОРТАЛЬНАЯ СИСТЕМА GANTRY SYSTEM



5-осевая система EDGE (угол наклона  $\pm 55^\circ$ ) с технологией интеллектуального контроля I.T.C. (Intelligent Tapering Control) с эксклюзивным сенсором Touch Wave™ для постоянного точного позиционирования материала

EDGE  $5 \pm 55^\circ$  with I.T.C. (Intelligent Tapering Control) technology and exclusive Touch Wave™ sensor for accurate continuous position calibration.

2 режущие головы (опция)  
Zend head system (optional)



5-осевая система EDGE и фронтальное ограждение (опция)  
EDGE 5 axis system and frontal protection panel (optional)

3-4-5-осевая портальная технология с ЧПУ. Резервуар из нержавеющей стали. Привод - косозубые шестерня-рейка с автоматической смазкой.

3-4-5 axis CNC gantry technology with stainless steel tank, helical rack and pinion motion system and automatic lubrication.

## CL 510

X = 3 400 мм Y = 1 800 мм Z = 200 мм	<b>Зона резки</b> Net Cutting Area	X = 11' Y = 6' Z = 8"
3 675 мм x 2 100 мм	<b>Внутренние размеры ванны</b> Inner Table Working Area	12' x 7'
4 500 мм x 2 300 мм x h 1 800 мм	<b>Габаритные размеры</b> Overall Dimensions	15' x 7' 1/2 x h 6' 1/2
0 - 30 м / мин	<b>Скорость резки</b> Rapid Speed	0 - 100' / min
3 000 кг	<b>Масса</b> Weight	6.700 lb
$\pm 0,075$ мм	<b>Точность позиционирования на всю длину</b> Positioning Accuracy / Full Length	$\pm 0,003$ "
$\pm 0,05$ мм	<b>Повторяемость</b> Repeatability	$\pm 0,002$ "
$\pm 0,075$ мм	<b>Точность окружности <math>\varnothing 300</math> мм</b> Ball Bar $\varnothing 300$ mm (12")	$\pm 0,003$ "



### ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ STANDARD AVAILABLE MODELS

CL 44	1 250 x 1 250 мм 4' x 4'
CL 56	2 000 x 1 500 мм 5' x 6' 1/2
CL 510	3 400 x 1 800 мм 11' x 6'
CL 610	3 400 x 2 000 мм 11' x 6' 1/2
CL 612	4 000 x 2 000 мм 13' x 6' 1/2
CL 620	6 100 x 2 000 мм 20' x 6' 1/2