



КОМПАКТНАЯ СИСТЕМА COMPACT SYSTEM



5-осевая система EDGE (угол наклона $\pm 55^\circ$) с технологией интеллектуального контроля I.T.C. (Intelligent Tapering Control) с эксклюзивным сенсором Touch Wave™ для постоянного точного позиционирования материала

EDGE 5 $\pm 55^\circ$ with I.T.C. (Intelligent Tapering Control) technology and exclusive Touch Wave™ sensor for accurate continuous position calibration.



Портальная система и резервуар выполнены в одном корпусе. Управляется ЧПУ на 3-4-5 осей. Привод - косозубые шестерня-рейка с автоматической смазкой.

3-4-5 axis Gantry Bridge Technology with Integrated Tank and Helical Rack & Pinion motion system with automatic lubricating system.

WL 510

X = 1 650 мм Y = 3 400 мм Z = 200 мм	Зона резки Net Cutting Area	X = 5' 1/2" Y = 11" Z = 8"
3 800 мм x 1 800 мм	Внутренние размеры ванны Inner Table Working Area	12' x 6'
4 000 мм x 2 300 мм x h 1 800 мм	Габаритные размеры Overall Dimensions	13' x 8 x h 6'
0 - 20 м / мин	Скорость резки Rapid Speed	0 - 67' / min
2 000 кг	Масса Weight	5.000 lb
± 0.1 мм	Точность позиционирования на всю длину Positioning Accuracy / Full Length	± 0.004 "
± 0.5 мм	Повторяемость Repeatability	± 0.002 "
± 0.15 мм	Точность окружности $\varnothing 300$ мм Ball Bar $\varnothing 300$ mm (12")	± 0.004 "



СТАНДАРТНЫЕ ДОСТУПНЫЕ МОДЕЛИ STANDARD AVAILABLE MODELS

WL 44	1 250 x 1 250 мм 4' x 4'
WL 510	3 400 x 1 650 мм 11' x 5' 1/2"
WL 612	4 000 x 2 000 мм 13' x 6' 1/2"